DOMINIQUE IMBERT





Une épure révolutionnaire

Élancé, minimaliste et révolutionnaire, le Slimfocus est la synthèse entre le poêle et la cheminée. Son design fluide, son faible encombrement (diamètre 33 cm), son ergonomie et ses performances exceptionnelles en font une pièce maîtresse de la collection Focus.

Disponible en installation centrale, murale ou en angle, il s'intègre harmonieusement à tous les espaces. Conforme à la réglementation Ecodesign, il existe en version simple ou double flux.

Versions disponibles

- Slimfocus suspendu, fixe ou pivotant, simple ou double flux
- Slimfocus sur pied, fixe, simple ou double flux
- Slimfocus mural

Slimfocus Double Flux

Pensé pour les habitations à basse consommation, le Slimfocus Double Flux puise son air directement à l'extérieur, via son conduit - garantissant une combustion optimale sans perturber le système de ventilation (VMC).

Premier foyer à bois suspendu, entièrement étanche et indépendant de l'air ambiant, il répond aux exigences des constructions les plus performantes. Son système double flux supprime le besoin de percer le sol ou le mur pour l'arrivée d'air.

• Diamètre 32,4 cm

| | SIMPLE FLUX | DOL | JBLE FLUX |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | BOIS | BOIS | GAZ |
| Slimfocus suspendu | Rotation du foyer suspendu possible jusqu'à 360° | | |
| Slimfocus sur pied | Puissance nominale : 4,5 kW Rendement : 82 % Taux de CO : 0,1 % Poussières : 30 mg/Nm³ | | • Gaz naturel Débit calorifique maxi : 7 kW Consommation maxi : 0,723 m³/h • Propane Débit calorifique maxi : 4,1 kW Consommation maxi : 0,144 m³/h |
| Slimfocus mural | Puissance nominale : 4,5 kW Rendement : 82 % Taux de CO : 0,1 % Poussières : 30 mg/Nm³ | | 9,7 , |

- Slimfocus suspendu ou sur pied : foyer 96 kg conduit 35 kg/m
- Slimfocus suspendu pivotant : foyer 121 kg conduit 35 kg/m
- Slimfocus sur pied gaz : foyer 107 kg conduit 35 kg/m
- Slimfocus mural: foyer 89 kg





suspendu









sur pied













mural











CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS





